

产品用途：

换气老化箱：模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。《空气热化老气试验箱》国家标准要求用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品，高温老化环境条件下贮存和使用的适应性，适用于学校，工厂，军工，研位，等单位。

箱体结构：

采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
内胆采用进口不锈钢（SUS304）板，外胆采用镀锌钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度及美观。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，利用发热体内嵌式钢化玻璃，清晰观测箱内状况。
配直径 50mm 的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用

循环系统：

循环风机采用特制空调型长轴、低噪音、长寿命电机。风轮为不锈钢制轴流循环风叶。

控制系统：

仪表采用 LED 或者触摸屏显示，微电脑 PID、At 自整定，SSR 输出
控制精度为：±0.1℃ 采样周期：0.2ms
测温传感器：PT100 铂金电阻测温器。
换气控制：换气控制为仪表自动控制，尔非自然通风换气。
自动换气时，由仪表设置换气次数及每次换气时间与停止时间，从尔控制驱动器打开及关闭换气阀口。箱体顶部配备换气量出口，可预先调节换气出口大小。
面板控制表面配备换气运行显示及停止显示。

保护系统：

试验箱由超温、定时、过载保护及风机过热保护。
整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；整体设备定时；
其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。

型号与参数

型号	工作尺寸 mm	外型尺寸 mm
QLH-100	450×450×500	1150×900×1650.
QLH-225	500×600×750	1200×1100×1900
QLH-500	700×800×900	1350×1280×2200
QLH-800	800×1000×1000	1450×1480×2300
QLH-010	1000×1000×1000	1650×1480×2300
QLH-013	1000×1000×1300	1650×1480×2600

温度范围：常温+10℃-200℃ 常温+10℃-300℃
也可按客户需要定制非标试验箱，老化房，老化试验室

技术参数：

温度波动度： ±0.5℃
解析度： ±0.1℃
空气换气次数:1-100 次/h
试验定时范围：0~9999 小时
换气时间：0.99.9（s、m、h）可调
换气方式：仪表控制自动换气。
循环方式：风扇强制循环方式。

符合标准：

满足 JB/T7444 《空气热老化试验箱》，及 GB/T3512-2014 试验标准要求。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工会操作并满意为止）

