

产品用途:

滴水试验装置 IPX1、IPX2, 为大型敞开式设备, 需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验箱用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护. 是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备。

箱体结构:

导向立柱: 钢方管喷塑处理。

水槽材料: 进口 SUS 不锈钢光板

水槽液面计, 便于观测水槽内的水位高度;

试验箱底部采用高品质可固定式平板

试验箱有高, 低高度限制

控制系统:

水压控制系统

1、用流量计调节压力大小

2、泄压手动调节水阀

电路控制系统

用低噪音电机 有效保证均衡上下运行

配备水过滤器

停电记录装置五年

进口执行元器件

垂直升降和试验台角度独立控制

保护系统

无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子, 具有自动关机等保护

型号与参数

DL-B 滴水试验装置技术参数

滴水量: 1~5ml/min 或 1-5mm/min 滴水孔径: $\Phi 0.4\text{mm}$

滴水范围: 800 * 800 (mm) 800 * 1000 (mm) (定货时说明)

试验台尺寸: 500 * 400 (mm) 试验台角度调节: 0~50° (以垂直方向为基准)

滴水箱升降范围: 150~2000 (mm)

DL-B 滴水试验装置技术规格

水箱尺寸: 1000×1000 单位: MM

喷水口径: $\varnothing 0.4\text{ mm}$

水压: 80~100kpa

水槽高度可调范围: 200~1000 mm可调

雨量: 3~5 mm/ min

样品台尺寸: 500×400 mm

样品台角度: 45~90 度可调

符合标准

严格按 GB2423.38-2008、GB7001-2015、GB4208 等相对应的国家标准技术参数制造, 符合 IPX1、IPX2, 也可根据客户要求非标准制造
免费送货上门, 并安装调试操作介绍 (直到需方员工独立操作并满意为止)

